


Listino MiniVM-Box - Base

CONFIGURAZIONI BASE - STORAGE AREA INTERNA							
							
Config. Base 500 GB SSD - LIVELLO ECO-PRO	Config. Base 1 TB SSD - LIVELLO ECO-PRO	Config. Base 500 GB SSD - LIVELLO STD	Config. Base 1 TB SSD - LIVELLO STD	Config. Base Plus 500 GB SSD - LIVELLO STD	Config. Base Plus 1 TB SSD - LIVELLO STD	Config. Base Plus 500 GB SSD - LIVELLO ENT	Config. Base Plus 1 TB SSD - LIVELLO ENT
1 Unità	1 Unità	1 Unità	1 Unità	1 Unità Plus	1 Unità Plus	1 Unità Plus	1 Unità Plus
B-010	B-020	B-030	B-040	B-050	B-060	B-070	B-080
(H)8 cm; (L)22,5 cm; (P)20 cm	(H)8 cm; (L)22,5 cm; (P)20 cm	(H)8 cm; (L)22,5 cm; (P)20 cm	(H)8 cm; (L)22,5 cm; (P)20 cm	(H)9,5 cm; (L)24,5 cm; (P)23,6 cm	(H)9,5 cm; (L)24,5 cm; (P)23,6 cm	(H)9,5 cm; (L)24,5 cm; (P)23,6 cm	(H)9,5 cm; (L)24,5 cm; (P)23,6 cm
Intel i5 - 4590	Intel i5 - 4590	Intel i7 - 4790	Intel i7 - 4790	Intel i7 - 4790	Intel i7 - 4790	Intel Xeon E3-1230 V5 3,4 GHz	Intel Xeon E3-1230 V5 3,4 GHz
16GB DDR3 1600 MHz CL10	16GB DDR3 1600 MHz CL10	16GB DDR3 1600 MHz CL10	16GB DDR3 1600 MHz CL10	16GB DDR3 1600 MHz CL10	16GB DDR3 1600 MHz CL10	32GB DDR4 2133 MHz UDIMM	32GB DDR4 2133 MHz UDIMM
SSD 500 GB	SSD 1 TB	SSD 500 GB	SSD 1 TB	SSD 500 GB	SSD 1 TB	SSD 500 GB	SSD 1 TB
SI 1	SI 1	SI 1	SI 1	SI 1	SI 1	SI 1	SI 1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI 2	SI 2	SI 2	SI 2	SI 3	SI 4	SI 2	SI 4
No	No	No	No	No	No	SI - ASMB8-IKVM	SI - ASMB8-IKVM
Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Aspeed AST2400-32MB VRAM	Aspeed AST2400-32MB VRAM
4 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0	4 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0	4 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0	4 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0	4 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0	4 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0	4 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0	4 X USB 3.0 - 2 X USB 2.0
Intel Z87 o Z97	Intel Z87 o Z97	Intel Z87 o Z97	Intel Z87 o Z97	Intel Z87 o Z97	Intel Z87 o Z97	Intel C232	Intel C232
120W	120W	120W	120W	120W	120W	120W	120W
<= 4	<= 4	<=6	<=6	<=6	<=6	<=12	<=12
25 W	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W	20 W	20 W
1 Unità eSata esterna	1 Unità eSata esterna	1 Unità eSata esterna	1 Unità eSata esterna	1 Unità eSata esterna	1 Unità eSata esterna	1 Unità eSata esterna	1 Unità eSata esterna
e-Sata 6gbps	e-Sata 6gbps	e-Sata 6gbps	e-Sata 6gbps	e-Sata 6gbps	e-Sata 6gbps	e-Sata 6gbps	e-Sata 6gbps
(H)13,1 cm; (L)5,0 cm; (P)22,4 cm	(H)13,1 cm; (L)5,0 cm; (P)22,4 cm	(H)13,1 cm; (L)5,0 cm; (P)22,4 cm	(H)13,1 cm; (L)5,0 cm; (P)22,4 cm	(H)13,1 cm; (L)5,0 cm; (P)22,4 cm	(H)13,1 cm; (L)5,0 cm; (P)22,4 cm	(H)13,1 cm; (L)5,0 cm; (P)22,4 cm	(H)13,1 cm; (L)5,0 cm; (P)22,4 cm
1 TB	2 TB	1 TB	2 TB	1 TB	2 TB	1 TB	2 TB
SI - Snapshot VM a Caldo	SI - Snapshot VM a Caldo	SI - Snapshot VM a Caldo	SI - Snapshot VM a Caldo	SI - Snapshot VM a Caldo	SI - Snapshot VM a Caldo	SI - Snapshot VM a Caldo	SI - Snapshot VM a Caldo
No Unità	No Unità	No Unità	No Unità	No Unità	No Unità	No Unità	No Unità
€ 1.528,89	€ 1.905,56	€ 1.688,89	€ 2.065,56	€ 1.940,00	€ 2.316,67	€ 2.333,33	€ 2.790,00

MiniVM-Box (Struttura in alluminio da d 2.0 mm con fori per dissipazione calore)

- Codice
- Dimensioni
- Processore
- RAM
- Storage area interna
- Porta eSata
- Masterizzaore DVD Slim
- LAN 1 Gbps
- LAN 1 Gbps Remote Management - ILO
- Scheda Grafica
- Porte USB
- Chipset Motherboard
- Alimentatore
- Max.Nr.Macchine Virtuali Consigliate
- Consumo energetico in IDLE

- Unità di backup
- Box Esterno con cassetto rimovibile 3.5" metallo
 - Dimensioni
 - HDD 3.5 - sata III 6 Gbit 7200 Rpm
 - Software per backup automatico e schedulabile VM

Storage Area Fault Tollerant

Listino (IVA esclusa)